

2025 年 9 月吉日

販売代理店 各位



TS-MC2-L 販売終了と後継機種 TS-MC3-L 発売予定について

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、長年にわたりご愛顧いただいております「TS-MC2-L」につきまして、誠に勝手ながら在庫がなくなり次第、販売を終了させていただくこととなりました。これまでのご支援に心より感謝申し上げます。

つきましては、後継機種として「TS-MC3-L」をご案内申し上げます。
詳細仕様につきましては、別紙をご参照ください。

何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■ 販売終了予定品： TS-MC2-L

■ 後継機種： TS-MC3-L

以上

※本件に関するお問い合わせ先：

タカヤ株式会社

RF 事業部 第二営業部

東京都港区高輪 2-16-45 高輪中山ビル

TEL 03-5449-7045 FAX 03-5449-1423

【別紙】：

詳細仕様

	販売終了予定品	後継品
製品名	TS-MC2-L	TS-MC3-L
外観		
寸法	151 (W) × 151 (D) × 182 (H) (mm)	138 (W) × 138 (D) × 145 (H) (mm)
重量	1.70 (kg)	0.84 (kg)
消費電力	36 (W) 以下	同左
送信周波数	中心周波数：115.1kHz	同左
動作温度	10~40 (°C)	同左
タグ動作 距離 ※1	Air-C™ タグ 貼付け式 (IN-M-AT)：3.5 (m) ワイヤー式 (IN-M-AT)：3.5 (m) Wi-dimo™ タグ 貼付け式 (WD-M-AT)：4.5 (m) ワイヤー式 (WD-M-WI)：4.5 (m)	同左

※1 設置環境や設置物、タグの配置環境によって変動する可能性があります。